

((مشخصات فنی محصول))

امتزاز پذیری :

- آلکید رزین های بلند روغن : امتزاز پذیر
- آلکید رزین های متوسط روغن : امتزاز پذیر (تست شود)
- آلکید رزین های کوتاه روغن : امتزاز ناپذیر

خواص محصول :

- چسبندگی ، سختی و قلم خوری عالی .
- خشک شدن سطحی وعمقی عالی.
- مقاومت در برابر زرد گرایی .
- حفظ براقیت .

شرایط نگهداری :

به دلیل قابل اشتعال بودن باید داخل بشکه های در بسته درون انبار سرپوشیده دور از نور مستقیم خورشید و منابع ایجاد جرقه و شعله و دمای ۵ تا ۴۰ درجه سانتیگراد نگهداری شود ، در این شرایط محصول تا یکسال پس از تاریخ تولید قابل استفاده میباشد .

نکات ایمنی :

این محصول قابل اشتعال بوده و باید دور از شعله و حرارت نگهداری شود.
مجری موظف است از ماسک و دستکش ایمنی مناسب در محیط دارای تهویه متناسب از این محصول استفاده نماید .

ملاحظات :

اطلاعات ارائه شده بر اساس آزمایش های انجام گرفته در شرایط آزمایشگاه رزین های یزد میباشد و امکان تغییر اطلاعات در شرایط دیگر آزمایشگاه ها محتمل میباشد ، لذا انتظار میرود مصرف کننده قبل از مصرف تمام تست های لازم را انجام دهد . بدیهی است هر گونه خسارت احتمالی که در اثر استفاده نادرست از این رزین ایجاد شود مسئولیت آن به عهده مصرف کننده میباشد .

کد محصول: AF65

شرح محصول:

رزین آلکید هوا خشک برپایه اسید چرب سویا .

موارد کاربرد:

- این رزین جهت تولید در محصولات زیر کاربرد دارد :
- انواع رنگهای برای سطوح داخلی و خارجی ساختمانی .
- پرایمرهای چوب و فلز .
- انواع جلا های آلکیدی و آستری های ساختمانی .
- خمیر رنگ .

مشخصات فنی :

Type of Oil	<i>Soya Bean fatty acid</i>
Oil Length	58%
Type of alcohol	<i>Pentaerythritol</i>
Solid Content %	70 %
Color (Gardner)	3 G
Acid Value	<10
Viscosity 50% Din(6)@25C 402	70-80S
Solvent	<i>White Spirit</i>

حلالیت :

- وایت اسپریت : محلول
- آروماتیک : محلول
- MEK : محلول
- بوتیل استات : محلول
- الکل ها : امتزاز ناپذیر