

((مشخصات فنی محصول))

کد محصول: A055

شرح محصول:

رزین آلکید هوا خشک برپایه روغن سویا .

موارد کاربرد:

این رزین جهت تولید در محصولات زیر کاربرد دارد :
- انواع رنگها برای سطوح داخلی و خارجی ساختمانی .
- پرایمرهای چوب و فلز .
- انواع جلاهای آلکیدی و آستری ساختمانی.
- خمیر رنگ

امتزاز پذیری :

- آلکید رزین های بلند روغن : امتزاز پذیر
- آلکید رزین های متوسط روغن : امتزاز پذیر (تست شود)
- آلکید رزین های کوتاه روغن : امتزاز ناپذیر

خواص محصول :

- چسبندگی و سختی و قلم خوری عالی
- خشک شدن سطحی و عمقی عالی
- مقاومت در برابر زرد گرایی
- حفظ براقیت

شرایط نگهداری :

به دلیل قابل اشتعال بودن باید داخل بشکه های در بسته درون انبار سرپوشیده دور از نور مستقیم خورشید و منابع ایجاد جرقه و شعله و دمای ۵ تا ۴۰ درجه سانتیگراد نگهداری شود ، در این شرایط محصول تا یکسال پس از تاریخ تولید قابل استفاده میباشد .

نکات ایمنی :

این محصول قابل اشتعال بوده و باید دور از شعله و حرارت نگهداری شود.
مجری موظف است از ماسک و دستکش ایمنی مناسب در محیط دارای تهویه متناسب از این محصول استفاده نماید .

ملاحظات :

اطلاعات ارائه شده بر اساس آزمایش های انجام گرفته در شرایط آزمایشگاه رزین های یزد میباشد و امکان تغییر اطلاعات در شرایط دیگر آزمایشگاه ها محتمل میباشد ، لذا انتظار میرود مصرف کننده قبل از مصرف تمام تست های لازم را انجام دهد . بدیهی است هر گونه خسارت احتمالی که در اثر استفاده نادرست از این رزین ایجاد شود مسئولیت آن به عهده مصرف کننده میباشد .

مشخصات فنی :

Type of Oil	Soya Bean Oil
Oil Length	57 %
Type of alcohol	Glycerol & Pentaerythritol
Solid Content %	70 ±1 %
Color (Gardner)	≤3 G
Acid Value	<10
Viscosity 50% Din(6)@25C 402	80 -90 S
Solvent	White Spirit

حلالیت :

وایت اسپریت : محلول
آروماتیک : محلول
MEK : محلول
بوتیل استات : محلول
الکل ها : امتزاز نا پذیر